

# Similar

# Liso

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo para fachadas



**Ligante**  
Resina Acrílica



**Densidad**  
1,47 kg/l



**Repintado**  
4-6h



**Aspecto**  
Mate



**Acabado**  
Liso



**Colores**  
300



**Carta**  
20



## DEFINICIÓN

Revestimiento formado a base de copolímeros acrílicos en dispersión, extenders seleccionados y pigmentos inorgánicos estables. Especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de construcción.

## PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Permite la transpiración del soporte.
- Efecto antimoho.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre distintos soportes.
- Insaponificable.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Resistente a los roces y desgastes (lavable).

## PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 4 litros y 15 litros.  
Colores. Blanco y Carta Fachdas 20 colores.  
Producto disponible en Revetón Color System.  
carta 300 colores.

## ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

## APLICACIONES

Al exterior: fachadas y otros paramentos. Patios de luces.

Al interior: Cocinas, cuartos de baño. Cajas de escalera. Locales públicos.

## HERRAMIENTAS

SIMILAR se aplica a brocha, rodillo o pistola, dando capas cruzadas.

La limpieza de las herramientas se realiza con agua abundante inmediatamente después de su empleo.

## MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar deberá ser consistente, estar seca y limpia, y no tener polvo, grasa, restos de pinturas viejas mal adheridas, eflorescencias, etc.

Además la superficie deberá tener poro y no estar hidrofugada. Sobre soportes difíciles se pueden utilizar como puente de anclaje la IMPRIMACION UNIVERSAL.

Se sirve ya preparado para el uso, en forma de producto ligeramente tixotrópico. Antes de aplicar remover bien el producto.

Aplicar la 1ª mano de SIMILAR rebajada un 10%-20% con agua.

A partir de la 4-6 h según Temperatura y Humedad Relativa ambientes, se dará la 2ª mano de SIMILAR pura.

En algunos casos y según intensidad de colores y porosidad del soporte se diluirá la 2ª mano un 10% y se dará una 3ª mano pura.

No aplicar SIMILAR si se prevé lluvia antes de dos horas después del aplicado.

No aplicarlo a temperatura ambiente inferior a 5°C, ni sobre superficie muy caliente expuesta al sol o con viento fuerte.

## PRECAUCIONES

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

## RENDIMIENTO

Depende de la uniformidad del soporte y grosor con que se aplica. Normalmente puede calcularse entre 6-7 m<sup>2</sup>/l y dos capas.

## DATOS TÉCNICOS

Ligante:	copolímeros acrílicos
Viscosidad (20°C)	25.000 ± 5.000 cps
Densidad (20°C)	1,47 ± 0,02 kg/l
pH	8 ± 1
Sólidos	Aprox 58% ± 2%
Opacidad (100 micras)	> 93%
Lavabilidad	
Resistencia a la abrasión húmeda	> 35.000 ciclos
Blancura CIE.	> 85 %
Tiempo de secado:	
- Al tacto	1-2 h
- Repintado	4-6 h
- Total	24 h
Aspecto	Producto ligeramente tixotrópico
Temperatura de aplicación	De +5°C a +35°C
Acabado	Liso Mate
Brillo 60°	<2%